



防食樹脂ライニングシステム

シュクラ標準設計価格表

令和5年4月現在

1. FRPライニング工法（シュクラVシリーズ）

単位：円/m²

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
シュクラV-1	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(C種適合)	13,300	15,900	12,700	19,800
シュクラV-2	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(D ₁ 種適合)	18,500	21,900	17,700	26,800
シュクラV-3	ピット、防液堤、防食床	23,800	27,900	22,800	34,000

注意事項

- ・一般標準仕様のシュクラSK-2樹脂を使用した場合の価格です。
- ・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。
- ・標準仕上げは半透明鉛色の樹脂色です。着色仕上げの場合は「色むら」「凸凹」ができますので、ご了承下さい。また、薬液によっては、変色・退色が著しい場合があります。

2. FRPライニング工法（シュクラVFシリーズ）

単位：円/m²

工法名	用途	床部	立上部	その他
シュクラVF-1	防液堤、防食床	10,700	11,200	12,500
シュクラVF-2	防液堤、防食床	16,000	16,700	18,600
シュクラVF-2U	防液堤、防食床	14,400	15,100	16,900

注意事項

- ・一般標準仕様のシュクラSK-2樹脂を使用した場合の価格です。
- ・色むらや凸凹がしやすいので、ご了承下さい。また薬液によっては、変色・退色が著しい場合があります。

3. 環境配慮型FRPライニング工法（シュクラNSシリーズ）

単位：円/m²

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
シュクラNS-1	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(C種適合)	25,900	28,500	25,300	32,300
シュクラNS-2	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(D ₁ 種適合)	34,900	38,300	34,100	43,200

注意事項

- ・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

4. FRPルースライニング(耐熱仕様)工法（シュクラVLシリーズ）

単位：円/m²

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
シュクラVL-5	ピット(高温)	38,900	47,100	36,900	59,300

注意事項

- ・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

5. 鉄下地用フレークライニング工法（シュクラFAシリーズ）

単位：円/m²

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
シュクラFA-1	鋼製タンク(400 μ m)	9,800	11,400	9,500	13,800
シュクラFA-1D	鋼製タンク(600 μ m)	17,000	19,700	16,400	23,600

注意事項

- ・下地処理における一種ケレン(サンドブラスト等)費用は別途となります。
- ・鉄下地連続面向け工法ですので、コンクリート、モルタル面には使用できません。

6. エポキシ/FRP複合防食ライニング工法（シュクラEFシリーズ）

単位：円/m²

工法名	用途	床部	立上部	その他
シュクラEF-1	防液堤、防食床	13,300	13,800	15,100
シュクラEF-1NE	防液堤、防食床	21,600	22,100	23,400

注意事項

- ・表層のカラーは、カタログをご参照ください。

7. エポキシ(ノンクロス)防食コーティング工法（シュクラNCシリーズ）

単位：円/m²

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
シュクラNC-1A	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(A種適合)	7,200	8,400	6,500	9,200
シュクラNC-1B	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(B種適合)	9,400	10,800	8,500	11,800
シュクラNC-1C	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(C種適合)	13,500	15,500	12,300	16,800
シュクラNC-1D	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(D種適合)	18,300	20,800	16,700	22,400

注意事項

- ・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

8. エポキシ防食コーティング工法（シュクラEPシリーズ）

単位：円/m²

素地調整(Ⅰ)種適合品

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
シュクラEP-1A	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(A種適合)	8,200	9,600	7,400	10,500
シュクラEP-1B	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(B種適合)	9,400	11,000	8,400	12,000
シュクラEP-1C	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(C種適合)	14,400	16,700	13,000	18,100
シュクラEP-1D	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(D種適合)	20,400	23,500	18,400	25,500

素地調整(Ⅱ)種適合品

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
シュクラEP-2A	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(A種適合)	8,600	10,200	7,600	11,200
シュクラEP-2B	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(B種適合)	9,800	11,600	8,700	12,700
シュクラEP-2C	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(C種適合)	14,700	17,100	13,200	18,700
シュクラEP-2D	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団(D種適合)	20,900	24,200	18,800	26,400

注意事項

- ・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

9. 上水施設用FRPライニング工法（ピュアラPURシリーズ）

単位:円/m²

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
ピュアラ PUR-1	浄水場施設、受水場施設、配水池など 厚生省令第15号水質基準適合、JWWA K-149:2004、 変異原性試験:陰性	14,000	16,300	13,500	19,700

注意事項

・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

10. 上水施設用エポキシライニング工法（ピュアラPEシリーズ）

単位:円/m²

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
ピュアラ PE-1	浄水場施設、受水場施設、配水池など 厚生省令第15号水質基準適合、JWWA K-143:2017	7,300	9,000	6,900	11,400
ピュアラ PE-1AU	浄水場施設、受水場施設、配水池など 厚生省令第15号水質基準適合、JWWA K-143:2017	7,800	9,700	7,400	12,600

注意事項

・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

各工法共通事項

- 1 標準設計価格は300m²以上を基準にしています。300m²未満の場合は弊社係員までお問合せください。
- 2 コンクリートなどの下地欠損部処理および前処理等は含まれておりません。
- 3 養生費や電力用水費、足場架設費等は含まれておりません。
- 4 特殊な納まりや役物等の複雑な形状の部位は別途見積となります。
- 5 使用薬液の成分、濃度、温度等の条件、また下地の状態、形状等により、使用樹脂、ガラス繊維の構成及び硬化方法が異なりますので、工法・設計価格につきましては、「シュクラ耐蝕工法仕様チェックシート」にご記入の上、弊社係員までご相談下さい。
- 6 出張工事は別途となります。
- 7 北海道、沖縄につきましては別途見積となります。
- 8 各工法の詳細につきましては別途カタログをご参照ください。
- 9 材料の取扱い、また使用上の注意に関しては製品安全データシート(SDS)をお読みください。
- 10 設計価格は予告なく変更する場合があります。
- 11 設計価格には消費税は含まれておりません。

双和化学産業株式会社

本 社 / 〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通1-2-26
TEL.078(651)6272 FAX.078(651)6276

東京支店 / 〒108-0073 東京都港区三田3-1-9大坂家ビル5階
TEL.03(5476)2371 FAX.03(5476)0881

技術センター / 〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通1-2-25