SHUKURA
シュクラ守倉

防食樹脂ライニングシステム

シュクラ標準設計価格表

2025年5月現在

SOWA CHEM.

1. FRPライニング工法 （シュクラVシリーズ）

単位：円/㎡

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
ｼｭｸﾗV-1	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（C種適合）	17,200	20,600	16,400	25,600
ｼｭｸﾗV-2	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（D_1種適合）	23,900	28,300	22,900	34,800
ｼｭｸﾗV-3	ピット、防液堤、防食床	30,600	36,000	29,300	43,900

注意事項

・ 一般標準仕様のシュクラSK－2樹脂を使用した場合の価格です。

・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

・標準仕上げは半透明飴色の樹脂色です。着色仕上げの場合は「色むら」「凸凹」ができますので、ご了承下さい。
また、薬液によっては、変色・退色が著しい場合があります。

2. FRPライニング工法 （シュクラVFシリーズ）

単位：円/㎡

工法名	用途	床部	立上部	その他
ｼｭｸﾗVF-1	防液堤、防食床	13,600	14,200	15,900
ｼｭｸﾗVF-2	防液堤、防食床	20,400	21,400	23,800
ｼｭｸﾗVF-2U	防液堤、防食床	19,600	20,500	22,900

注意事項

・ 一般標準仕様のシュクラSK－2樹脂を使用した場合の価格です。

・色むらや凸凹がでやすいので、ご了承ください。また薬液によっては、変色・退色が著しい場合があります。

3. 環境配慮型FRPライニング工法 （シュクラNSシリーズ）

単位：円/㎡

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
ｼｭｸﾗNS-1	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（C種適合）	31,200	34,600	30,400	39,500
ｼｭｸﾗNS-2	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（D_1種適合）	43,200	47,600	42,200	54,000

注意事項

・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

4. FRPルースライニング（耐熱仕様）工法 （シュクラVLシリーズ）

単位：円/㎡

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
ｼｭｸﾗVL-5	ピット（高温）	50,300	61,100	47,700	77,100

注意事項

・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

5. 鉄下地用フレークライニング工法 （シュクラＦＡシリーズ）

単位：円/㎡

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
ｼｭｸﾗＦＡ-1	鋼製タンク（400μｍ）	11,200	13,200	10,800	16,200
ｼｭｸﾗＦＡ-1D	鋼製タンク（600μｍ）	17,200	20,600	16,400	25,700

注意事項

・下地処理における一種ケレン（サンドブラスト等）費用は別途となります。

・鉄下地連続面向け工法ですので、コンクリート、モルタル面には使用できません。

6. エポキシ／FRP複合防食ライニング工法 （シュクラEFシリーズ）

単位：円/㎡

工法名	用途	床部	立上部	その他
ｼｭｸﾗEF-1	防液堤、防食床	18,400	19,100	20,900
ｼｭｸﾗEF-1NE	防液堤、防食床	27,800	28,500	30,100

注意事項

・表層のカラーは、カタログをご参照ください。

7. エポキシ（ノンクロス）防食コーティング工法 （シュクラNCシリーズ）

単位：円/㎡

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
ｼｭｸﾗNC-1A	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（A種適合）	9,600	11,100	8,700	12,100
ｼｭｸﾗNC-1B	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（B種適合）	11,300	13,100	10,200	14,200
ｼｭｸﾗNC-1C	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（C種適合）	14,600	16,600	13,400	17,900
ｼｭｸﾗNC-1D	ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（D種適合）	20,100	22,700	18,400	24,400

注意事項

・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

8. 上水施設用FRPライニング工法 （ピュアラPURシリーズ）

単位：円/㎡

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
ﾋﾟｭｱﾗ PUR-1	浄水場施設、受水場施設、配水池など 厚生省令第15号水質基準適合、JWWA K-149:2004、 変異原性試験:陰性	18,800	21,800	18,100	26,100

注意事項

・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

9. 上水施設用エポキシライニング工法 （ピュアラPEシリーズ）

単位：円/㎡

工法名	用途	壁面	天井面	底板部	その他
ﾋﾟｭｱﾗ PE-1	浄水場施設、受水場施設、配水池など 厚生省令第15号水質基準適合、JWWA K-143:2017	11,600	14,500	10,900	18,700
ﾋﾟｭｱﾗ PE-1AU	浄水場施設、受水場施設、配水池など 厚生省令第15号水質基準適合、JWWA K-143:2017	12,500	16,000	11,700	21,100

注意事項

・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

各工法共通事項

1 標準設計価格は300㎡以上を基準にしています。300㎡未満の場合は弊社係員までお問合せください。
2 コンクリートなどの下地欠損部処理および前処理等は含まれておりません。
3 養生費や電力用水費、足場架設費等は含まれておりません。
4 特殊な納まりや役物等の複雑な形状の部位は別途見積となります。
5 使用薬液の成分、濃度、温度等の条件、また下地の状態、形状等により、使用樹脂、ガラス繊維の構成及び硬化方法が異なりますので、工法・設計価格につきましては、「シュクラ耐蝕工法仕様チェックシート」にご記入の上、弊社係員までご相談下さい。
6 出張工事は別途となります。
7 北海道、沖縄につきましては別途見積となります。
8 各工法の詳細につきましては別途カタログをご参照ください。
9 材料の取扱い、また使用上の注意に関しては製品安全データシート（SDS）をお読みください。
10 設計価格は予告なく変更する場合があります。
11 設計価格には消費税は含まれておりません。

双和化学産業株式会社

本　　社 ／ 〒652-0882　神戸市兵庫区芦原通1-2-26
TEL.078(651)6272　FAX.078(651)6276

東 京 支 店 ／ 〒108-0073　東京都港区三田3-1-9大坂家ビル5階
TEL.03(5476)2371　FAX.03(5476)0881

技 術 センター ／ 〒652-0882　神戸市兵庫区芦原通1-2-25